Fişă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza dubla 2P+E, cu obturatoare, antracit

SDD314221

Principale

nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
functie	Priza
forma de livrare	Produs complet
montare dispozitiv	Incastrat Suprafata
configuratie poli priza	2P + E
descriere priza standard	Impamantare
culoare	Antracit (RAL 7021)
curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Cantitate pe set	1 bucata
tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

mod de fixare	Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…77 mm Gheare52…69 mm
mod de fixare	Cu suruburi si cleme
numar priza	2
standard priza	CEE 7/3
tip rama	Cu obturator
finisare suprafata	Mat
tratament suprafata	Vopsit
Material	PC (policarbonat)
curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50 Hz
tip borne	Borne cu surub
lungime de dezizolare conductor	13 mm
structura cablu	Rigid Flexibil Torsadat
capacitatea borna	2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm²

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

adancimea partii vizuale	24 mm
inaltime	85 mm
latime	120 mm
adancime	49 mm
greutate neta	0,095 kg
grad de protectie IK	IK02

Mediu

certificari produs	VDE AENOR
marca de conformitate	CE
standarde	IEC 60884-1
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,500 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,000 cm
Greutate colet(Lbs)	100,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	884,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	96
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	11,257 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**12 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referinţa conţine SVHC peste prag**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**40**
Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**